

IRON RM S3

AC068DRM

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC

Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

Completa di sfilamento rapido.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante

M protezione metatarsale

Taglia 37-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 650**



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



AGRICOLTURA E ESTRAZIONE



EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

SUOLA



Action è la calzatura pensata per gli utilizzi esterni caratterizzata da linee morbide e leggere che la rendono estremamente leggera e confortevole.

PLUS

VALORI TEST ANTISCIVOLO

ANTISLIPPING TEST RESULTS



SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28	0,39
	FLAT >= 0,32	0,36
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13	0,26
	FLAT >= 0,18	0,22