

SOLDADOR S3

AC880BSP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
Calzatura con copri linguetta parascorie in pelle e chiusura laterale con fibbia a scatto.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568

SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 1000, in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente e antistatica

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 635



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE



CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO



SALDATURA

SUOLA

Action è la calzatura pensata per gli utilizzi esterni caratterizzata da linee morbide e leggere che la rendono estremamente leggera e confortevole.



PLUS

VALORI TEST ANTISCIVOLO

ANTISLIPPING TEST RESULTS



SRC

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL >= 0,28 FLAT >= 0,32	0,39 0,36
SRB steel + glycerol	HEEL >= 0,13 FLAT >= 0,18	0,26 0,22