



Protezione termica

TEMPDEX 710

Temperatura inferiore a 150°C | Ambienti asciutti

Elevata destrezza e protezione termica

VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Guanto sottile e anatomico che garantisce destrezza



Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici

INDUSTRIE

- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Altri settori industriali
- Industria della ceramica e della plastica

APPLICAZIONI

- Manipolazione di tubature calde
- Manipolazione di acciaio caldo dopo la saldatura
- Manipolazione di stampi nell'industria ceramica
- Manipolazione di materiali compositi dopo il processo di riscaldamento
- Manutenzione di tubazioni, condutture



EN388



4111X

EN407



X1XXXX

CAT.2



DESTREZZA

EN 420:
5/5



Protezione termica

TEMPDEX 710

Temperatura inferiore a 150°C | Ambienti asciutti

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protezione contro gli urti (opzionale)
					Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
					Resistenza alla perforazione
					Resistenza allo strappo
					Resistenza al taglio per tranciatura
					Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
					Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
					Resistenza al calore radiante
					Resistenza al calore convettivo
					Resistenza al calore da contatto
					Diffusione di fiamma limitata

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture
Aghi	13
Finitura esterna	Con granuli
Materiale	Nitrile sabbato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero Giallo
Taglia	7 9 11
Resistività superficiale (O)	4.0E+10 Ω
Resistenza verticale (O)	2.3E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 50 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 21/03/2022