

FOX S3

3M453N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno Tecnico e fettuccia rifrangente.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3 MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC ANTITORSION** inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 510



NEW



CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE



LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA



COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE



CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO



AREE ESD

SUOLA



3Move è una linea rivoluzionaria che grazie al design arrotondato della suola assicura, durante la camminata, la corretta postura del corpo per tutta la vita utile della scarpa. Un'ulteriore caratteristica di tale linea è la zona di scarico del tallone che grazie al suo incavo permette una perfetta ammortizzazione del peso. Sono proprio queste 2 peculiarità che permettono un'estrema facilità di camminata che al termine della giornata garantisce un notevole risparmio di energia e fatica al lavoratore. 3Move appartiene alla generazione 3D. Questa calzatura quindi è dotata di 3 diversi strati di suola con relative densità, ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l'antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione è inoltre dotata dell'inserto antitorsion per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

PLUS



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l'unica calzatura con tre diversi strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura, offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC. L'intersuola ha una densità più soffice e assicura un'estrema morbidezza a ogni passo. La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede. Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione di calzature.



ANTI TORSION

L'utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un'estrema stabilità su ogni terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte centrale della pianta. Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l'arco plantare e la caviglia.