



Inox Spray 400 ml (Z352)

Le bombolette spray di Ambro-Sol sono pensate per rispondere a ogni necessità di utilizzo: nello specifico, questo prodotto protegge le superfici dalla corrosione e dagli agenti atmosferici ed essicca rapidamente.

INOX SPRAY – È un rivestimento a base di resine sintetiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre ha una buona resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio. Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	12 pz
Barcode	EAN 13 8034108890364
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Stato fisico	Liquido pigmentato in aerosol
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione	a 20°C 5,5 bar
Densità relativa	a 20°C 0,73 ÷ 0,77 g/ml
Propellente	GPL
Natura chimica	Resina sintetica con speciali pigmenti a base di alluminio
Colore	Acciaio
Odore	Caratteristico di solvente
% Metallo nel film secco	50 %
Resistenza temperatura	300 °C (picchi 400 °C)
Resa per bombola	2/3 mq2
Essiccazione t= 20°	Fuori polvere: 10'
	Fuori Impronta: 20'
	In profondità: 6 ore

MODO D'USO: Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di circa 20-30 cm. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO