



Primer ancorante plastica HQ (V400PRIMER2)

PRIMER ANCORANTE PLASTICA È il fondo di alta qualità da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, polipropilene e policarbonato. Questo prodotto è uno specifico promotore di adesione per le vernici sui materiali plastici.



Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Sintetica
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,78 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Residuo secco in bombola	1%
Brillantezza	80 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Temperatura di esercizio	-10°C / +80°C
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 15-30 minuti
	Asciutto al tatto 15-30 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
	Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE: plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, polipropilene e policarbonato. Apply at room temperature: Min 5°C – Max 35°C.

MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO