



Sbloccante attivo con grafite (S158)

Spray sbloccante che agisce in profondità, unito alle potenzialità della grafite, minerale e conduttore elettrico: questa bomboletta spray è infatti ideale per l'uso professionale ad esempio da parte di meccanici, elettrauti e carrozzieri.



SBLOCCANTE ATTIVO - Prodotto tecnico professionale ad elevato potere penetrante, arriva in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri, metalliche, annullandone la coesione. Le microparticelle lamellari di grafite penetrando negli interstizi ed essendo resistenti alle alte temperature e a condizioni di carico estreme, consentono l'azione sbloccante lubrificante anche quando la fase oleosa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli attriti nei punti di sforzo. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo de-grippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Quantità	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108892337
Confezione:	12 pz
Colore	Marrone chiaro
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
Punto di congelamento	< -66°C (base liquida)
Punto di ebollizione	176°C circa (base liquida)
Punto infiammabilità	40 °C (base liquida)
Tensione di vapore	> 5 bar (20°C)
Viscosità	< 3 cSt - 15 cSt 40°C (base oleosa)
Solubilità	Insolubile in acqua
Temperatura di esercizio	-60°C / +220 °C c.a.

MODO D'USO Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel caso di pezzi arrugginiti procedere allo sbloccaggio, eventualmente in presenza di incrostazioni più resistenti ripetere l'operazione. Il prodotto può essere erogato anche con cannuccia componibile (inserita nel tappo). **PRECAUZIONI:** Non applicare su apparecchi in tensione. Non applicare su materiali surriscaldati.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO