



Sottoscocca (V400SCOCCA)

SOLO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.
VIETATA LA VENDITA AL PUBBLICO.

SOTTOSCOCCA Protettivo isolante a base di catramina bituminosa, ideale per dare protezione dall'abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte. Resiste agli agenti atmosferici. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer.

Specifiche Tecniche:



Quantità	400 ml
Barcode	8034108893730
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Bituminosa con solventi
Colore	Nero
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml
Punto di infiammabilità	< 0° C estremamente infiammabile
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosità	> 15" Coppa Ford
Spessore	Quanto necessario
Temperatura di esercizio	-10°C / +100°C
Tempi di essiccazione T=20°C:	Fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 30 minuti
	Asciutto in profondità piena 24 ore
Altre informazioni	Non sovra verniciabile
	Pulizia: solvente (se fresco), meccanica (se secco)

CAMPI DI APPLICAZIONE

parte inferiore in metallo o plastica di veicoli o passaruota di autovetture di ogni tipo.

MODO D'USO

Portare la bomboletta a temperatura ambiente; Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso; Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione. Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa; Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore; dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO