



Coprimacchia 500 ml (V500COPRI)

Prima di verniciare le vostre superfici murali, preparatele a durare nel tempo: questa bomboletta spray di Ambro-Sol copre e difende le pareti dalle macchie più ostili. Asciugatura super rapida

COPRIMACCHIA - Si tratta di un formulato ad alta copertura che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia penetrando nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere. Qualsiasi macchia può essere infatti coperta applicando il COPRIMACCHIA in modo uniforme sulla parte da trattare. In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30 cm, facendo attenzione ad evitare colature. Il prodotto asciuga in 5-8 minuti, se applicato ad una temperatura di 20°C.



Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

Specifiche Tecniche:

Quantità	500 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapidissima essiccazione
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0°C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Data produzione, Nome prodotto, Lotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 13" a 18"
Residuo secco	46% (su film)
Brillantezza	Da 5 a 10 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13-24 Micron
Spessore 3 mani	36-54 Micron
Temperatura di esercizio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 8/10 minuti
	Asciutto al tatto 30 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
	Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

CONSIGLI D'USO:

La superficie deve essere completamente asciutta. Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso. Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare. Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa; dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale; lasciare asciugare pochi minuti; dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore. Particolarmente indicato su muri e pareti di colore bianco.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.