

WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

HR122D

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI HRO SC SR

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.

Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.

Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.

Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e **GOMMA** antistatica.

Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD e antibatterica

FO resistenza della suola agli idrocarburi

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SC Resistenza all'abrasione del copri punta

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 39-47 **Peso scarpa Tg 42 gr.590**



NEW


CERTIFICAZIONI



TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI



SUOLA



Hard Rock Antistatic è una calzatura nata per affrontare le condizioni lavorative più estreme grazie al suo battistrada in gomma. Questa è stata studiata per garantire la massima resistenza alle situazioni meteorologiche più difficili (da -30°C a 300°C) e la massima protezione da corpi taglienti esterni (es: sdrucchioli, ecc). Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

PLUS

VALORI TEST ANTISCIVOLO

ANTISLIPPING TEST RESULTS			
SRC			
DATA	MODELLO	VALORE	VALORE
SR	SR	SR	SR
SR	SR	SR	SR