

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00219**Modello:** MIG 1710 SYNERGIC

Generatore a INVERTER monofase portatile per la saldatura a filo MIG-MAG e, mediante l'inversione di polarità, con fili animati senza protezione gassosa.

E' compatto e leggero e offre la possibilità di essere alimentato dalla rete domestica (3kW) e da motogeneratori di potenza adeguata.

Grazie a queste caratteristiche è particolarmente adatto ai lavori in esterno come manutenzioni, riparazioni, ed installazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispone di curve sinergiche per ferro e filo animato, ottimizzate per ottenere un'eccezionale stabilità d'arco e ridurre le lavorazioni richieste dopo la saldatura.
- Un controllo dedicato permette inoltre una regolazione fine del valore di arc length.
- Dotato di dispositivo PFC (Power Factor Correction) che riduce e stabilizza la potenza assorbita.
- Bassi consumi energetici.
- Attacco EURO per torcia MIG.
- Completo di cavo massa.



Scheda Tecnica:

Codice	S00219
Modello	MIG 1710 SYNERGIC
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza assorbita	35% 4,2 kVA - 60% 3,7 kVA - 100% 3,2 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	18 – 180 A
Fattore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	35% 160A - 60% 140A - 100% 120A
Posizioni di regolazione	Regolazione continua elettronica
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,6 -0,8 - 1,0
Filo utilizzabile (animato)	Ø mm 0,9
Bobina filo train. max.	Ø 200 mm / 5 kg.
Grado protezione	IP23
Norme di costruzione	EN60974 – 1 / EN60974-10
Dimensioni	210x425x435h mm
Peso	14 kg

Accessori:

535011 (optional) Torcia M 15 m 3



535013 (optional) Torcia M 25, 3 m



530202 Cavo massa



580002 (optional) Carrello per trasporto



311000 (optional) Bombola argon+CO2 non ricaricabile per acciaio e acciaio inox.



308649 (optional) Supporto per bombola non ricaricabile



540201 (optional) Kit tubo gas per bombole non ricaricabili per saldatura MIG



309073 (optional) Maschera completa di filtro auto-oscurante a cristalli liquidi con regolazione variabile della tonalità (9-13DIN) per la protezione del viso e degli occhi durante le applicazioni di taglio e di saldatura.



357502 (optional) Flussometro 2 manometri



309269 (optional) Maschera a cristalli liquidi auto-oscurante (9-13DIN) MAXIVISION COLOR per la protezione del viso e degli occhi durante la saldatura.